



# BINIC

Fiche  
technique





# BINIC

## Désherbeuse à eau chaude + Lavage Haute Pression

**Quatre modèles tout en un au choix :**

- Basse Pression :  
**BINIC 500 BP** ou **BINIC 1000 BP**
- Haute et basse Pression :  
**BINIC 500 HP** ou **BINIC 1000 HP**

- Désherbeuse à eau chaude
- Machine Haute Pression ou Basse Pression



*Lavage Haute Pression*



*Cloche Thermosphérique*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### **BINIC 500 et BINIC 1000**

Machines avec pompe varimatique Basse Pression hydraulique (besoins de 40L/min)

- Fuel pour la chaudière ou Biocarburant
- Pompe varimatique Basse Pression
- Cuve avec filtration pour eaux de récupération 500 ou 1000L
- Version haut rendement 15L/min
- Chaudière à régulation V58
- Cuves anti-vagues avec raccord pompier inclus
- Réservoir fuel de 42 litres, filtre translucide
- Prévue pour travailler avec Rampe Dyn' 80x40 ou Dyn' 40x40
- Châssis polymérisé
- Capot polyester ouvrant "Design"
- Machine conçue pour Haut rendement avec Rampe Dyn' (au choix en option)
- Écran filaire déporté inclus (option wifi)
- TH automatique
- Pré-équipé pour rampe
- BINIC 500 : 140 x 98 x 135cm ( L x l x h )  
Poids à vide : 250 kg
- BINIC 1000 : 199 x 98 x 135cm  
Poids à vide : 300 kg
- Binic 1000 Large : 171 x 121 x 145cm



## BINIC 500

Utilisation simplifiée  
par Automat®

## BINIC 1000



## NOS PLUS

- Utilise l'eau de pluie ou de récupération filtrée
- Feux flash pour la sécurité des opérateurs
- Gestion Automat® déporté avec fonctions en couleurs
- Activation des électrovannes de rampe sur l'automate déporté
- Température constante d'application

## OPTIONS

- Dispositif ALM® - Géolocalisation
- Enrouleur 20 pour 1 ou 2 postes
- Rampe Dyn' 40x40 ou 80x40
- Potence
- Triflash LED
- Rampe 40 ou 80cm TT
- Cloche Hydrojet
- Kit lavage HP
- Hydrocurage



Rampe 40 TT



Rampe Dyn'

3 ans pièces et 1 an main d'œuvre

**GARANTIE**





6 0   b o u l e v a r d   d e   l a   H a i e   d e s   C o g n e t s

**3 5 1 3 6 -**  
**S A I N T   J A C Q U E S   D E   L A   L A N D E**



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

---

OELIATEC.COM

